

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision THC-B257-LTS · модель THC-B257-LTS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	THC-B257-LTS
Артикул	THC-B257-LTS
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960 × 1665
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 62°, диаг.: 131°; 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 48°, диаг.: 112°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК и белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 7.6 Вт
Питание PoE	Нет
Номинальная мощность	2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус: металл, кожух: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	211 × 83.5 × 80.7 мм
Вес, кг	0.425
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 3К @ 10 к/с/12.5 к/с/20 к/с/25 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	2D DNR

Баланс белого	Авто/Ручной
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 180°,вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Улучшение звука	эхоподавление, ИИ-шумоподавление, Automatic Gain Control
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026