

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2146CM(4мм), 4 Мп, цилиндрическая, 4 мм, ИК 40 м / LED 40 м, IP67 · модель F-IC-2146CM(4мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-2146CM(4мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688x1520
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4 мм
Подсветка	ИК 40 м / LED 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	7
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	74.4x179.2 мм
Вес, кг	0.525
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС; захват лиц; пересечение линии; вторжение; вход/выход
Количество мегапикселей	4

Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 40 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026