

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-2326M(2.8мм), 2 Мп, купольная, 2.8 мм, ИК / LED 20 м, IP67 · модель F-AC-2326M(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	F-AC-2326M(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	ИК / LED 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	2.9
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	85.11 x 77.62 мм
Вес, кг	0.32
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон (AoC)
Карта памяти	нет
Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	860

Тип камеры	869
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 20 м, подсветка белым светом: до 20 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026