

Техническая спецификация

Радар шлагбаума Hikvision DS-TMG034/60G(B)(Trigger Radar) · модель DS-TMG034/60G(B)(Trigger Radar)

| Общие                     |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Радар шлагбаума                                                                                                                     |
| Модель                    | DS-TMG034/60G(B)(Trigger Radar)                                                                                                     |
| Артикул                   | DS-TMG034/60G(B)(Trigger Radar)                                                                                                     |
| Питание                   |                                                                                                                                     |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 3 Вт                                                                                                                              |
| Рабочее напряжение        | 9–32 В пост. тока (с адаптер питания)                                                                                               |
| Конструкция               |                                                                                                                                     |
| Габариты                  | 136.9 × 112.4 × 29 мм (5.4 × 4.4 × 1.1 дюйма)                                                                                       |
| Вес, кг                   | 0.4                                                                                                                                 |
| Масса брутто, кг          | 1.1                                                                                                                                 |
| Прочие характеристики     |                                                                                                                                     |
| Мощность передатчика      | ≤ 10 мВт                                                                                                                            |
| Рабочая частота           | 60 ГГц                                                                                                                              |
| Зона обнаружения          | ширина по горизонтали: 0–2 м (регулируемый)                                                                                         |
| Условия эксплуатации      | -40...+85 °C;                                                                                                                       |
| Обновление по сети        | Serial порт upgrade                                                                                                                 |
| Рабочий ток               | ≤ 0.25А                                                                                                                             |
| Тип детектора             | радар                                                                                                                               |
| Размер упаковки           | запуск радар: 160× 160 × 850 мм (6.3 × 6.3 × 33.5 дюйма) радар защиты от опускания стрелы: 160 × 160 × 80 мм (6.3 × 6.3 × 32 дюйма) |
| Время отклика             | 50 мс                                                                                                                               |
| Дальность срабатывания, м | 0.3–6 м (регулируемый)                                                                                                              |