

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision THC-T259-MS · модель THC-T259-MS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	THC-T259-MS
Артикул	THC-T259-MS
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960 × 1665
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный объектив
Объектив	2.8 мм/3.6 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Угол обзора	2.8 мм, гориз. : 113°, верт. : 62°, диаг. : 137° 3.6 мм, гориз. : 88°, верт. : 50°, диаг. : 108°
Минимальная освещённость	0.001 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 4.2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	Ф 127.92 × 97.8 мм
Вес, кг	0.48
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Круглосуточное цветное изображение
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Режим подсветки	Белая подсветка
Световое оповещение	Световая тревога (белый свет)
Режим экспозиции	DWDR;BLC;HLC;общий
Белая подсветка	Авто/Выкл
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026