

Техническая спецификация

Точка доступа Wi-Fi уличная Hikvision DS-3WAP5312-EI · модель DS-3WAP5312-EI

Общие	
Тип устройства	Точка доступа Wi-Fi уличная
Модель	DS-3WAP5312-EI
Артикул	DS-3WAP5312-EI
Сеть	
Конфигурация портов	1 × 1 Гбит/с входной порт PoE, 1 × порт RJ45 1 Гбит/с
Сетевые протоколы	DHCP Client; DHCP-сервер; протокол LLDP; протокол SADP
Поддержка VLAN	1~4000
Питание	
Питание	PoE источник питания: IEEE 802.3at
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	режим ожидания Потребляемая мощность: 4 Вт типовое значение Потребляемая мощность: 9 Вт Макс. Потребляемая мощность: 18 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж; монтаж на столб
Габариты	65 × 225 × 32 мм
Вес, кг	0.34
Масса брутто, кг	0.55
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +65 °C
Температура хранения	от −40 до +70 °C
Рабочая влажность	0% до 100% (без конденсации)
Относительная влажность при хранении	0% до 100% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1167
MIMO	два радиомодуля 4 пространственных потока 2,4 ГГц: 2 × 2, MU-MIMO 5G: 2 × 2, MU-MIMO
Усиление антенны	2.4 ГГц: 3.7 dBi 5 ГГц: 5 dBi

Мощность передатчика	2,4 ГГц: суммарная мощность: 27 dBm; 5G: суммарная мощность: 27 dBm; Примечание: фактическая мощность передатчика зависит от норм конкретных стран и регионов;
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Комплектация	точка доступа 1200 Мбит/с × 1, антенна × 2, диапазон зажим × 2, монтажный кронштейн × 1, комплект винтов × 1, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Антенна	встроенный 2.4 ГГц и 5 ГГц; 2 внешний всенаправленные антенны
Тип модуляции	OFDM: BPSK @ 6/9 Мбит/с, QPSK @ 12/18 Мбит/с, 16-QAM @ 24 Мбит/с, 64-QAM @ 48/54 Мбит/с DSSS: DBPSK @ 1 Мбит/с, DQPSK @ 2 Мбит/с, и CCK @ 5.5/11 Мбит/с MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Стандарт беспроводной связи	Wi-Fi 5
Интерфейс	поддержка uplink порт VLAN; смена MAC-адреса; настройка локальной сети; поддержка порт VLAN;
Виртуальные точки доступа (SSID)	7
Типы подключения WAN	DHCP, Static
Режим работы	AP mode (default); Routing mode
Функции WLAN	wireless configuration; настройка радиотракта; режим «Здоровье»; гостевая сеть SSID; роуминг 802.11k/v; оптимизация беспроводной сети; беспроводные сети SSID ограничение скорости; управление радиотрактом ограничение скорости; интеллектуальное управление беспроводной сетью ограничение скорости; управление беспроводными клиентами ограничение скорости; контроль доступа при слабом сигнале; отключение клиентов со слабым сигналом; регулировка чувствительности роуминга; контроль доступа в беспроводной сети; привязка беспроводных клиентов; балансировка диапазонов (Band Steering); балансировка нагрузки между точками доступа; Интеллектуальная антенна (beamforming) усиливает сигнал у клиентских устройств
Функции IP	поддержка DHCP-клиента; поддержка DHCP-сервера; поддержка LLDP; поддержка SADP;

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026