

Техническая спецификация

IP-видеодомофон 7" F-VI-3242IPE1 · модель F-VI-3242IPE1

Общие	
Тип устройства	Видеодомофон
Модель	F-VI-3242IPE1
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP / IP, RTSP
Питание	
Питание	DC 12 В, IEEE802.3af, PoE
Поддержка PoE	Да
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Габариты	200 × 140 × 23.6 мм (7.87 × 5.51 × 0.93")
Условия	
Температура эксплуатации	От -10 до +50 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711U, G.711A
Тревожные входы/выходы	8 тревожных входов
Разрешение отображения	1024 × 600
Интерфейсы связи	1× RJ45 (Ethernet)
Дисплей / экран	7", Цветной TFT, емкостный сенсорный экран
Операционная система	Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Оперативная память	128 МБ
Внутренняя память	32 МБ
Диагональ экрана	406
Тип подключения	408
Тип установки	412
Рабочая температура	От -10 до +50 °C

Тип

Цветной TFT-экран

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026