

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE16D0T-LPXTS/A · модель DS-2CE16D0T-LPXTS/A

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE16D0T-LPXTS/A
Артикул	DS-2CE16D0T-LPXTS/A
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 59°, диаг.: 127°; 3.6 мм, гориз.: 87°, верт.: 46°, диаг.: 105°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 6.5 Вт
Питание PoE	Нет
Номинальная мощность	2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	179 × 66 × 69.1 мм
Вес, кг	0.285
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 1080p @ 25/30 к/с
Тревожные входы/выходы	1 вход (для подключения кнопки вызова), 2 выхода (для управления дверными замками и удалённого открывания дверей) (макс. 12 В пост. тока/24 В перем. тока, 1 А)
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)

Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 90°,вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Улучшение звука	эхоподавление, ИИ-шумоподавление, Automatic Gain Control
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026