

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE2C400MWG-E · модель DS-2DE2C400MWG-E

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	DS-2DE2C400MWG-E
Артикул	DS-2DE2C400MWG-E
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2560 × 1440
Угол обзора	2.8 мм, гориз. 94°, верт. 49°, диаг. 114° 4 мм, гориз. 70°, верт. 35°, диаг. 85°
Минимальная освещённость	цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), ч/б: 0.005 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК и белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, 0.75 А, макс. 9 Вт, Ø5.5 мм разъём питания, защита от переплюсовки PoE: IEEE 802.3af, 36 В до 57 В, от 0.2 до 0.3 А, макс. 10.5 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	габариты камеры: 163.9 × 185.8 × 131.9 мм с упаковкой: 224 × 164 × 230 мм
Вес, кг	0.6
Прочие характеристики	
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB

Кодеки видео	H.265, H.264, MJPEG
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Максимальная диафрагма	F1.6
Сжатие аудио	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM//AAC-LC
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, снимок по тревоге, звуковое оповещение, auto-tracking lite
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK
Встроенный микрофон	1 встроенный микрофон
Встроенный динамик	Встроенный динамик
Общие тревоги	детекция движения (поддержка тревоги по заданному типу цели (человек)), детекция заслона объектива, нештатные ситуации
Условия эксплуатации	-30...+40 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	16 Кбит/с (G.722.1)/64 Кбит/с (G.711)/32-192 Кбит/с (MP2L2)/16 Кбит/с (G.726)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)/8-48 Кбит/с (PCM)
Частота дискретизации аудио	8 кГц,16 кГц
Фокусное расстояние	2.8 мм, 4 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	20

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026