

Техническая спецификация

Коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0105D · модель NS-0105D

| Общие                            |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | Коммутатор неуправляемый                                                     |
| Модель                           | NS-0105D                                                                     |
| Артикул                          | NS-0105D                                                                     |
| Сеть                             |                                                                              |
| Конфигурация портов              | 5 × 10/100 Мбит/с RJ45 порт                                                  |
| Количество портов                | 1                                                                            |
| Скорость коммутации, Гбит/с      | 1                                                                            |
| Таблица MAC-адресов              | 2K                                                                           |
| Питание                          |                                                                              |
| Питание                          | 5 В пост. тока, 0.6 А                                                        |
| Питание PoE                      | Нет                                                                          |
| Поддержка PoE                    | Нет                                                                          |
| Конструкция                      |                                                                              |
| Материал корпуса                 | ABS                                                                          |
| Монтаж                           | Настольная установка                                                         |
| Вес, кг                          | 0.093                                                                        |
| Условия                          |                                                                              |
| Температура эксплуатации         | от 0 до +40 °С                                                               |
| Температура хранения             | от −40 до +85 °С                                                             |
| Рабочая влажность                | от 5 до 95% (без конденсата)                                                 |
| Прочие характеристики            |                                                                              |
| Скорость пересылки пакетов, Mpps | 0.74 Mpps                                                                    |
| Внутренний буфер                 | 0.768 Mbits                                                                  |
| Сертификаты                      | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006) |