

Зарядная подставка (кредл) Hikvision DS-MH1421-301

Артикул: **DS-MH1421-301** | Производитель: **Hikvision** | Зарядная подставка (кредл)



Hikvision DS-MH1421-301 — зарядная подставка (кредл) на одно устройство для клавиатурного терминала сбора данных Hikvision DS-MDT301. Аксессуар входит в официальный перечень опций производителя и организует постоянное место зарядки и хранения терминала на рабочем месте. Терминал достаточно установить в кредл, не подключая кабель к разъёму USB Type-C. По спецификации DS-MDT301 полная зарядка штатного аккумулятора Li-Ion 5200 мА·ч занимает не более 4 часов, поэтому устройство остаётся готовым к следующей смене.

Ключевые особенности

- Настольная зарядка ТСД Hikvision DS-MDT301 без подключения кабеля к разъёму USB Type-C.
- Постоянное место зарядки и хранения терминала на рабочем месте кладовщика или оператора.
- Поддержание парка терминалов в заряженном состоянии между сменами.
- Официальный опциональный аксессуар, указанный в документации производителя на DS-MDT301.
- Рассчитан на одно устройство — компактное размещение на посту приёмки, комплектации или в диспетчерской.

Технические характеристики

Общие сведения	
Тип устройства	зарядная подставка (кредл) на одно устройство
Артикул	DS-MH1421-301
Производитель	Hikvision
Страна происхождения	Китай
Назначение	настольная зарядка и хранение терминала
Статус в документации производителя	опциональный аксессуар по спецификации DS-MDT301
Совместимость	
Совместимые модели	терминал сбора данных Hikvision DS-MDT301
Полное обозначение терминала по паспорту	DS-MDT301/4&64/GLE
Способ зарядки	установка терминала в кредл без подключения кабеля к разъёму USB Type-C
Параметры заряжаемого терминала DS-MDT301 (справочно)	
Тип аккумулятора	перезаряжаемый Li-Ion, съёмный
Ёмкость аккумулятора	5200 мА·ч
Время зарядки	≤ 4 ч

Параметры заряжаемого терминала DS-MDT301 (справочно)	
Разъём зарядки терминала	Type-C
Электропитание (адаптер терминала)	вход: 100 ~ 240 В переменного тока, 50 ~ 60 Гц; выход: 5 В постоянного тока, 2 А

Область применения

Кредл DS-MH1421-301 используется на рабочих местах, где терминал DS-MDT301 применяется ежедневно: приёмка и отгрузка на складе, инвентаризация, комплектация заказов, учёт в рознице. Подставка задаёт терминалу постоянное место зарядки и хранения и дисциплинирует оборот устройств между сменами. «Инфотехновации» выполняет поставку, внедрение и сервисную поддержку решений Hikvision под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Hikvision и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Карточка товара: <https://infotech-inn.ru/catalog/terminaly-sbora-dannyh/aksessuary-td/2775/>

Источник данных: Официальный datasheet Hikvision DS-MDT301/4&64/GLE (Keyboard Handheld Scanner) в части, относящейся к аксессуару; свойства и текст карточки каталога infotech-inn.ru.