

Вызывная панель Dahua VTO2003F

Артикул: **VTO2003F** | Производитель: **Dahua** | Вызывная панель

Вызывная панель Dahua VTO2003F — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: дистанционное открывание. Исполнение: класс защиты IP65, IK07, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 130 × 96 × 28,5 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход.
- Контроль доступа: способы идентификации — дистанционное открывание.
- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK07, работа при -40...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение видео	P: 960 × 576 N: 960 × 480
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 110°; В: 60°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Шумоподавление	3D NR
Частота кадров видео	P: 25 к/с N: 30 к/с
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Видеообщения	Есть
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Тревожный выход	1
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Влажность хранения	95% (отн. влажность), без конденсата

Вызывная панель Dahua VTO2003F

Электропитание

Потребляемая мощность	≤ 1,5 Вт (ожидание), ≤ 10 Вт (работа)
-----------------------	---------------------------------------

Условия эксплуатации

Защита	IP65 IK07
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет корпуса	Серебристый
Установка	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты изделия	130 мм × 96 мм × 28.5 мм (5.12" × 3.78" × 1.12")
Вес брутто	0.326 кг

Сертификация

Сертификаты	CE; FCC
-------------	---------

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Способ открывания	Дистанционное открывание
Выход питания	1(12 В/200 мА)
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	0 м-3000 м

Область применения

Устанавливается на входных группах жилых домов, офисов и предприятий для организации контроля доступа посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTO2003F