

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Dahua KTA03M · модель KTA03M

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	KTA03M
Артикул	KTA03M
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Угол обзора	По горизонтали: 70°. По вертикали: 40°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	5
Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Класс защиты IP	403
Защита	IK07, IP66
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	133,90 × 182,70 × 17,70 мм
Вес, кг	0,25
Масса брутто, кг	0,48 кг
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	10%отн. влажности-95%отн. влажности
Прочие характеристики	
Аудио	аудиовход / аудиовыход
Дисплей / экран	7" TFT
Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Дисплей	7" TFT
Индикация	1 световой индикатор; зелёный: питание включено
Блок питания	В комплекте

Аксессуары	Кронштейн (в комплекте) 5 м кабель (в комплекте)
Контроль состояния двери	1
Камера	1/4" 1,3 Мп CMOS
День/ночь	Автоматическое переключение ICR
Количество мегапикселей	1,3 Мп
Вандалозащита (IK)	IK07

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026