

Техническая спецификация

Беспроводной мост Hikvision DS-3WF1000S-EI-2N · модель DS-3WF1000S-EI-2N

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост
Модель	DS-3WF1000S-EI-2N
Артикул	DS-3WF1000S-EI-2N
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка)
Питание	
Питание	12-24 В пост. тока пассивный PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	1.8 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 4.5 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Защита	IP55
Монтаж	Монтаж на столб
Габариты	90.8 × 187.87 × 57.87 мм (3.57" × 7.39" × 2.27")
Вес, кг	0.26
Масса брутто, кг	0.54
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °C
Температура хранения	от −40 до +80 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	300
Дальность передачи (беспроводная)	1 км
Усиление антенны	7 dBi
Мощность передатчика	22 dBm @11n MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)
Рабочая частота	2.4 ГГц

Пропускная способность	РТР: 90 Мбит/с/0.2 км(НТ40),90 Мбит/с/0.5 км(НТ40),70 Мбит/с/1 км(НТ40),РТМР(1-4): 40 Мбит/с/1 км(НТ40)
Индикация	индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Комплектация	беспроводной мост × 1, адаптер питания (12 В пост. тока, 1 А) × 1,10/100 Мбит/с PoE-инжектор × 1, стяжка × 2, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Чувствительность приёмника	-87±2 dBm @НТ40 MCS0
Обновление ПО	веб, iVMS-4200, НСР, НРР
Ширина канала	10/20/40 МГц
Интерфейс управления	НСР,веб,iVMS-4200,НРР
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n (2 × 2 MIMO 300 Мбит/с)
Способ упаковки	индивидуальная упаковка
Размер упаковки	132 × 228 × 91 мм
Функции WLAN	IFM, IPM
Сетевые функции	Syslog, Control center information

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026