

Техническая спецификация

Корпусная мультиформатная камера, 8Мп Dahua HAC-HF3805G · модель HAC-HF3805G

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера корпусная
Модель	HAC-HF3805G
Артикул	HAC-HF3805G
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	4/3" CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Тип объектива	Внешний
Объектив	—
Угол обзора	—
Минимальная освещённость	0,001 лк/F1.2 (цвет, 1/3 с, 30 IRE); 0,0005 лк/F0.95 (цвет, 1/3 с, 30 IRE); 0,003 лк/F0.95 (цвет, 1/30 с, 30 IRE); 0,0003 лк/F0.95 (Ч/Б, 1/3 с, 30 IRE); 0,002 лк/F0.95 (Ч/Б, 1/30 с, 30 IRE)
Динамический диапазон (WDR)	140 дБ
Подсветка	—
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25% / 24 В перем. тока ± 25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6,4
Конструкция	
Монтаж	M43-крепление
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Прочие характеристики	
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Управление усилением	AGC
Шумоподавление	2D/3D
Баланс белого	Авто / вручную
Электронный затвор	1/3 с–1/100 000 с
Крепление объектива	Крепление объектива M43

Аудио	Built- in микрофон
Макс. FPS, к/с	30
Количество мегапикселей	8 Мп
Форма камеры	866
Тип камеры	869
Управление фокусом	—
Минимальная дистанция фокусировки	—
Smart IR	—
Аналитика	Starlight+, Ultra WDR 140 дБ, 2D/3D NR, интеллектуальные функции
Тревожные входы/выходы	2 входа, 1 выход
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Видеовыход	1 HDMI (4K / 4 Мп @ 30 к/с); 1 BNC (HDCVI, 4K @ 15 к/с) — одновременно
Встроенный микрофон	Есть
Условия эксплуатации	-30...+60 °С. Влажность 90% и ниже
Сертификаты	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026