

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-2441CSZ32, 4 Мп, купольная, вариофокальный 5.9-188.8 мм, ИК 150 м, IP66 · модель F-IP-2441CSZ32

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-2441CSZ32
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	5.9
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	5.9-188.8 мм
Подсветка	ИК 150 м
Дальность ИК-подсветки, м	150
Питание	
Питание	PoE+
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	24
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	210 x 344.7 мм
Вес, кг	3
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 256 ГБ
Аналитика	SharpSense; Человек / ТС; пересечение линии; вторжение; детектор саботажа
Количество мегапикселей	4

Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	От 5.9 до 188.8 мм
Дальность подсветки	Дальность ИК-подсветки до 150 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Фокусировка	Автоматич., полуавтоматич., ручн.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026