

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE19H8T-AIT3ZF · модель DS-2CE19H8T-AIT3ZF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE19H8T-AIT3ZF
Артикул	DS-2CE19H8T-AIT3ZF
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2560 × 1944
Тип объектива	2.7–13.5 мм вариофокальный объектив с моторизованным приводом
Объектив	гориз.: 92.3° до 29.3°
Минимальная освещённость	цветной: 0.003 лк @ (F1.38, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	9.6 В пост. тока до 14.4 В пост. тока; 19.2 В перем. тока до 28.8 В перем. тока, макс. 10.5 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	84.5 × 92 × 255.1 мм
Вес, кг	0.93
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с CVBS: PAL, NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Маскирование частных зон	4 маски приватности
Детекция движения	4 зоны детекции движения
Крепление объектива	Ø14
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°; наклон: 0° до 90°; вращение: 0° до 360°
Умная подсветка	Есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °C, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026