

Техническая спецификация

PoE-коммутатор управляемый Hikvision DS-3E1505P-EI · модель DS-3E1505P-EI

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор управляемый
Модель	DS-3E1505P-EI
Артикул	DS-3E1505P-EI
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Конфигурация портов	4 × порт PoE 1 Гбит/с, 1 × порт RJ45 1 Гбит/с
Количество портов	1
Поддержка VLAN	VLAN для сегментации сети: поддержка 802.1Q, VLAN ID 1–4094, режимы Trunk/Access, до 32 VLAN.
Скорость коммутации, Гбит/с	10
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 1.2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	65 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	121.1 × 27.6 × 83.1 мм (4.77" × 1.09" × 3.27")
Вес, кг	0.26
Масса брутто, кг	0.75
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от –40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	7.44 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6

Агрегирование каналов	агрегирование каналов объединяет несколько физических портов в один логический для балансировки нагрузки, расширения полосы и резервирования. поддержка статического агрегирования каналов. до 1 групп агрегирования.
Внутренний буфер	1 Мбит
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006), WEEE (2012/19/EU)
Порты PoE	PoE: порты 1–4
Потребление в дежурном режиме	0.9 Вт
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026