

Техническая спецификация

Беспроводной ИК-извещатель с двумя сенсорами Hikvision DS-PDP18-HM-WB · модель DS-PDP18-HM-WB

Общие	
Тип устройства	Беспроводной ИК-извещатель с двумя сенсорами
Модель	DS-PDP18-HM-WB
Артикул	DS-PDP18-HM-WB
Питание	
Питание	аккумулятор powered
Рабочее напряжение	3 В
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	67.3 × 141.6 × 60 мм
Вес, кг	0.301
Условия	
Температура эксплуатации	-25...+60 °C
Температура хранения	-25...+60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1Km
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	синий (тревога)
Защита от вскрытия	Спереди и сзади
Срок службы батареи	до 5 лет (в режиме ожидания)
Тип батареи	CR123 A × 2
Дальность обнаружения	18 м
Угол обнаружения	90°
Зона обнаружения	118
Индикатор уровня сигнала	Есть
Безопасность передачи данных	AES-128 Encryption
Чувствительность	Авто; игнорирование животных
Скачкообразная перестройка частоты	Есть
Высота установки	2.5–3 м высокая установка 0.8–1.2 м низкая установка

Область применения	для помещений, для улицы
Иммунитет к животным	Up to 24 кг
Стандарт беспроводной связи	Tri-X Wireless
Аксессуары	Adjustment bracket included
Фильтр белого света	20000 лк

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026