

Техническая спецификация

Монитор Dahua LM32-GO43A · модель LM32-GO43A

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	LM32-GO43A
Артикул	LM32-GO43A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	QD-OLED
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178° / 178°
Питание	
Питание	DC 24 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	260
Конструкция	
Габариты	713,9 × 412,7 × 100,9 мм
Вес, кг	6,5
Масса брутто, кг	9,6 кг
Цвет	Серый
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	5%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Дисплей / экран	QD-OLED
Цвет корпуса	Серый
Яркость	400 cd/m² (макс.)
Время отклика	0,03 мс
Частота обновления	165 Гц
Режим отображения	Горизонтальное
Flicker-free Technology	есть

Доля экрана к корпусу	≥90%
Цвет отображения	10 bit
Соотношение сторон	16: 9
Шаг пикселя	0,1814 мм × 0,1814 мм (0.01" × 0.01")
Контрастность	1500000:1
Срок службы	30000 hrs
Радиус кривизны	1 700 R
Цветовой охват	99% DCI-P3
Размер видимой области	699,48 × 394.73 mm
Входные порты	1 × DP 1.4 (3840 × 2160@165 Гц), 2 × HDMI 2.1(3840 × 2160@165 Гц), 2 × USB-A 2.0, 1 × USB-B, 1 × Type-C (65 Вт)
Динамик	2 × 5 Вт
Регулировка по высоте	120 мм (4.72")
Световой индикатор состояния	есть
Угол наклона	-5° / 20°
Поддержка HDR	HDR 400
Комплектация	подставка, кабель питания, кабель DP, кабель Type-C, руководство пользователя (QR-код), краткое руководство, нормативно-правовая информация
Встроенный динамик	2 × 5 Вт
Размер упаковки	909 × 527 × 183 мм
Потребление в дежурном режиме	<0,5 Вт
Режим управления	Джойстик
Вход	DP 1.4×1, HDMI 2.1×2, Type-C×1
Диагональ экрана	900

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026