

## Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M6040

Артикул: **ISC-M6040** | Производитель: **Dahua** | Досмотровый интроскоп

Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M6040 — досмотровое оборудование производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+45 °С, габариты 620×420 мм. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

### Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 1 RJ45 (поддерживается 1 000 М), тревожные входы/выходы 3 канала тревожных выходов.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 800 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+45 °С.

### Технические характеристики

| Основные характеристики            |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Страна происхождения               | Китай                                                     |
| Сопrotивление изоляции             | ≥200 Ω                                                    |
| Охлаждение рентгеновской трубки    | Герметичная масляная ванна с принудительным обдувом       |
| Проникающая способность (по стали) | Типовое: 39 мм; стандартно: 35 мм                         |
| Доза утечки излучения              | ≤0.9 μSv/h (μGy/h)                                        |
| Высота конвейера                   | 663 мм                                                    |
| Безопасность для фотоплёнки        | ASA/ISO 1600                                              |
| Воспроизведение изображений        | Поддерживается воспроизведение of 30 изображений.         |
| Масштабирование изображения        | 64x                                                       |
| Видеовыход (сетевой)               | 2-канальный вход, 1-канальный микрофон выход (3,5 мм)     |
| Кнопка аварийной остановки         | 3 кнопки                                                  |
| Коммутация и порты                 |                                                           |
| Скорость Ethernet                  | 1 RJ45 (поддерживается 1 000 М)                           |
| Сетевые сервисы и безопасность     |                                                           |
| Интерфейс управления               | Локальный интерфейс (полный набор функций); веб-интерфейс |
| Вычислительная платформа           |                                                           |
| Операционная система               | Встроенная операционная система Linux                     |
| Оперативная память                 | 16 G                                                      |
| Монитор и дисплей                  |                                                           |
| Разрешение по проволоке            | Типовое: 40 AWG(0,08 мм); стандартно: 40 AWG(0,08 мм)     |

**Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M6040****Интерфейсы и связь**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Разъём питания | 1-канальный порт       |
| Порт RS-232    | 1-канальный RS232 порт |

**Питание**

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Потребляемая мощность, Вт               | 800                                |
| Питание                                 | AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность      | 1.2 kW                             |
| Анодное напряжение рентгеновской трубки | 160 kV                             |
| Ток утечки                              | ≤0,25 мА                           |

**Условия эксплуатации**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Температура эксплуатации             | 0...+45 °C                |
| Рабочая влажность                    | 0% to 95%                 |
| Температура хранения                 | От -20 до +70 °C          |
| Относительная влажность при хранении | 0% to 95%, без конденсата |

**Корпус, монтаж и защита**

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Монтаж | Установка на грунт |
|--------|--------------------|

**Габариты и масса**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Габариты       | 620×420 мм                        |
| Размер туннеля | 620 мм × 420 мм (24.41" × 16.54") |

**Условия эксплуатации и питание**

|              |        |
|--------------|--------|
| Уровень шума | ≤59 дБ |
|--------------|--------|

**Параметры VoIP-шлюза**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Порт USB | 2-канальный USB3.0 |
|----------|--------------------|

**Производительность и ёмкость**

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Скорость конвейерной ленты     | Регулируемый 0,2 м/с, 0,3 м/с и 0,4 м/с |
| Максимальная нагрузка на ленту | 160 кг                                  |

**Область применения**

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного

## **Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M6040**

---

уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ISC-M6040