

Техническая спецификация

Беспроводной мост Wi-Fi Hikvision DS-3WF20KS-S-5ACG · модель DS-3WF20KS-S-5ACG

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост Wi-Fi
Модель	DS-3WF20KS-S-5ACG
Артикул	DS-3WF20KS-S-5ACG
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 1000 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка)
Питание	
Питание	48 В 0.25 А PoE или PoE(802.3af) 36~57 В 0.2 А
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	6 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 8 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Защита	IP55
Монтаж	Монтаж на столб
Габариты	диаметр: 372.2 мм толщина: 241.02 мм
Вес, кг	0.9
Масса брутто, кг	2.1
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +65 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Диапазон частот	378
Макс. скорость соединения, Мбит/с	867
Усиление антенны	23 dBi
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Чувствительность приёмника	-85±2dBm@AC80-MCS0,-60±2 dBm@AC80-MCS9
Ширина канала	20/40/80 МГц

Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11/a/n/ac
Размер упаковки	448 мм × 418 мм × 420 мм
Комплектация	Беспроводной мост × 1, адаптер питания × 1, кабель питания × 1, крышка RJ-45 × 1, регулируемый кронштейн × 1, хомут × 1, отражатель антенны × 1, краткое руководство × 1, памятка по безопасности × 1
Способ упаковки	индивидуальная упаковка
Мощность передатчика	27 dBm @11ac MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)
Пропускная способность	РТР: 230 Мбит/с/20 км(AC80),250 Мбит/с/15 км(AC80),300 Мбит/с/10 км(AC80),350 Мбит/с/5 км(AC80)
Индикация	индикатор уровня сигнала
Интерфейс управления	Веб-интерфейс
Обновление ПО	Веб-интерфейс
Сертификаты	WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Рабочая частота	5 ГГц
Дальность передачи (беспроводная)	20 км
Функции WLAN	TDMA, DFS
Сетевые функции	Syslog

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026