

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-208EX/2 NVR, 8 каналов, до 12 Мп, 2 HDD, 8 PoE, SharpSense · модель F-NR-208EX/2

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-208EX/2
Изображение	
Разрешение	до 12 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	DC 48 В, 2.5 А; *Адаптер 220/48В входит в комплект поставки
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	8 PoE-портов; бюджет PoE ≤ 80 Вт; дальность до 300 м
Потребляемая мощность, Вт	≤ 15 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	385 × 315 × 52 мм (15.2 × 12.4 × 2.0")
Вес, кг	1
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Аудио	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм, при использовании аудиовхода); 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)
Аналитика	AcuSearch, SharpSense, распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR
Количество каналов записи	8
Входящая пропускная способность	80 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	160 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264
Количество HDD	2
Максимальный объём HDD	2 SATA; до 10 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA

Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p
Рабочая температура	От -10 до +55 °C

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026