

Техническая спецификация

PoE-удлинитель Hikvision DS-3E0103DP-E/R · модель DS-3E0103DP-E/R

Общие	
Тип устройства	PoE-удлинитель
Модель	DS-3E0103DP-E/R
Артикул	DS-3E0103DP-E/R
Сеть	
Конфигурация портов	1 × 10/100 Мбит/с вход PoE порт и 2 × 10/100 Мбит/с выход PoE порт
Скорость коммутации, Гбит/с	0.6
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	1.2 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	30
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	пластиковый корпус, безвентиляторное исполнение
Монтаж	Настольная установка
Габариты	79.0 × 22.0 × 53.0 мм (3.11" × 0.87" × 2.09")
Вес, кг	0.046
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	0.45 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	2
Внутренний буфер	0.77 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) № 1907/2018)
Порты PoE	PoE: порты 1–3
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.92 Вт