

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE19U0T-LXTS · модель DS-2CE19U0T-LXTS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE19U0T-LXTS
Артикул	DS-2CE19U0T-LXTS
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	4K CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	2.8 мм, 3.6 мм, и 6 мм фиксированный объектив
Объектив	2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 62°, диаг.: 134°; 3.6 мм, гориз.: 86°, верт.: 46°, диаг.: 102°; 6 мм, гориз.: 57°, верт.: 30°, диаг.: 67°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 9.8 Вт
Питание PoE	Нет
Номинальная мощность	2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Передняя крышка: металл, корпус: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	285.8 × 88.1 × 83.4 мм
Вес, кг	0.685
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 8 Мп @ 12.5 к/с/15 к/с, 3К @ 20 к/с/25 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с
Тревожные входы/выходы	Проблесковая тревога (красный и синий)
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)

Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 90°,вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Улучшение звука	эхоподавление, ИИ-шумоподавление, Automatic Gain Control
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026