

Техническая спецификация

Контроллер беспроводного доступа WLC-3200 · модель WLC-3200

Общие	
Тип устройства	Контроллер беспроводного доступа (Wi-Fi)
Модель	WLC-3200
Артикул	WLC-3200
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	12× 25G SFP28 (1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R)
Поддержка VLAN	до 4096 активных VLAN (IEEE 802.1Q)
Таблица MAC-адресов	16K записей на бридж
Питание	
Питание	100–240 В AC / 36–72 В DC, до двух БП с горячей заменой; не более 18 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	не более 18 Вт
Конструкция	
Габариты	430×44×330 мм
Масса	6,1 кг
Условия	
Температура эксплуатации	от –10 до +45 °С
Температура хранения	от –40 до +70 °С
Рабочая влажность	не более 80 %
Относительная влажность при хранении	от 10 до 95 %
Прочие характеристики	
Высота (юниты)	1U
Оперативная память	24 ГБ DDR4
Внутренняя память	8 ГБ eMMC
Безопасность и конфиденциальность	Межсетевой экран (Firewall), IPS/IDS, ACL; WPA/WPA2/WPA3 (Personal/Enterprise), OWE
Совместимость	Точки доступа Eltex: WEP-1L, WEP-2L, WEP-3L, WEP-200L, WEP-30L, WEP-30L-Z, WEP-3ax, WEP-550K, WEP-50L, WOP-2L, WOP-20L, WOP-30L, WOP-30LI, WOP-30LS, WOP-3L-EX, WEP-2ac, WEP-2ac Smart, WOP-2ac, WOP-2ac rev.B, WOP-2ac rev.C

Интерфейс управления	Порт управления OOB и консольный порт (RJ-45); мониторинг по SNMP; облачное управление ECCM (Eltex Cloud Configuration Manager)
Тип оборудования	512
Интерфейсы	450
Подключаемые точки доступа	до 1000 (расширение по лицензии до 3000)
Количество пользователей	до 30 000
Управление по IP-сети	OOB, Console (RJ-45), USB 2.0, отсек для HDD, слот microSD
Метод аутентификации	619
Форм-фактор	621
Реестр российской промышленной продукции (ПП 719)	ПП 719, № 10818611
Порты управления и накопители	OOB, Console (RJ-45), USB 2.0, отсек для HDD, слот microSD
Безопасность	межсетевой экран, IPS/IDS, ACL
Бесшовный роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Маршрутизация	BGP, OSPF, RIP, VRF (32), IPsec VPN (64 туннеля)
Flash-память	8 ГБ eMMC
Рабочая температура	от –10 до +45 °C
Реестр промышленной продукции	ПП 719, № 10818611
Интерфейсы управления	Порт управления OOB и консольный порт (RJ-45); мониторинг по SNMP; облачное управление ECCM (Eltex Cloud Configuration Manager)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026