

Техническая спецификация

IP-телефон VP-30P · модель VP-30P

Общие	
Тип устройства	SIP-телефон
Модель	VP-30P
Артикул	VP-30P
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые протоколы	SIP
Питание	
Питание	PoE+ или внешний адаптер 12 В DC, 3 А (вход 100–240 В AC)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	IEEE 802.3at (PoE+)
Потребляемая мощность, Вт	15,6 Вт (без консолей); до 24 Вт (с тремя VP-EXT22)
Конструкция	
Габариты	228×86×220 мм / 1,011 кг
Масса	1,011 кг
Прочие характеристики	
Тип оборудования	423
Форм-фактор	441
Интерфейсы	428
Адаптер питания	Вход 100–240 В AC, выход 12 В DC, 3 А
Рабочая температура	0...+40 °С
Относительная влажность	до 80 % (при 25 °С)
Функциональные клавиши	Двухцветный индикатор состояния телефона; двухцветные индикаторы программируемых клавиш; функциональные клавиши со светодиодным индикатором; функциональные клавиши без индикатора: передача вызова, удержание вызова, конференция, повторный набор; клавиши регулировки громкости
Программируемые клавиши	10
Порты трубки/гарнитур/консоли	RJ-9 (4P4C) для трубки — 1; RJ-9 (4P4C) для гарнитуры — 1; RJ-25 (6P6C) для консоли расширения VP-EXT22 — 1
Аудиокодеки	G.711U, G.711A, G.722, G.726, G.729, OPUS, iLBC
Консоли расширения	До 3 консолей VP-EXT22
Количество SIP-аккаунтов	492

Поддержка HD Voice	489
Тип экрана	493
Поддержка AutoProvision (AuP)	491
Дисплей	цветной ЖК 4,3" (109 мм), 800×480, с подсветкой
Аппаратная платформа	CPU 2×800 МГц, DDR3 256 МБ, NAND Flash 512 МБ, ОС Linux
Ethernet-порты	2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (встроенный коммутатор)
Максимальная потребляемая мощность	15,6 Вт (без консолей); до 24 Вт (с тремя VP-EXT22)
SIP-аккаунты	до 8
Ethernet	2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (встроенный коммутатор)
Тип PoE	IEEE 802.3at (PoE+)
Габариты и масса	228×86×220 мм / 1,011 кг
Языки интерфейса	Русский и английский

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026