

Техническая спецификация

Термографическая поворотная камера Hikvision DS-2TD4137T-9/W · модель DS-2TD4137T-9/W

Общие	
Тип устройства	Термографическая поворотная камера
Модель	DS-2TD4137T-9/W
Артикул	DS-2TD4137T-9/W
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Матрица	VOx (неохлаждаемый микроболометр)
Разрешение	Термальный канал: 384 × 288; видимый канал: 2688 × 1520
Угол обзора	37.9 ° x28.7 ° (H × V)
Минимальная освещённость	цветной: 0.005 лк @ (F1.3, AGC ON), ч/б: 0.001 лк @ (F1.3, AGC ON)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Сеть	
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Питание	
Питание	24 В перем. тока ± 20%, 36 В пост. тока ± 20%, 48 В пост. тока ± 20%, Hi-PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	65 Вт Макс.
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66 стандарт; TVS 6000 В молниезащита, защита от перенапряжения и импульсных помех
Габариты	266.6 × 410 × 198.6 мм
Вес, кг	9
Прочие характеристики	
Аналитика	поддерживается 4 типа правил видеоаналитики (пересечение линии, вторжение, вход в зону, и выход из зоны), до 10 сцен и 8 правила видеоаналитики для каждый сцена
Кодеки видео	Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
Интерфейсы связи	1, RJ45 10 М/100 М адаптивный Ethernet интерфейс. 1, интерфейс RS-485

Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation(EC) № 1907/2006
Электронный затвор	от 1 до 1/30 000 с
Безопасность	аутентификация пользователя (логин и пароль), привязка MAC-адреса, шифрование HTTPS, контроль доступа IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов
Максимальная диафрагма	F1.0
Сжатие аудио	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Минимальная дистанция фокусировки	1 м
Браузер	просмотр с плагином: Internet Explorer 11 просмотр без плагина: Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 + локальный сервис: Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 +
Хранение данных	MicroSD/SDHC/SDXC (до 256 G) локальное хранилище, и NAS (NFS, SMB/CIFS), автодозапись при восстановлении сети (ANR)
ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect
Пользователи/хосты	до 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь
Антитуман	Есть
Реакция на тревогу	пресет/патрулирование/сканирование по шаблону/запись на SD-карту, релейный выход/интеллектуальный снимок/выгрузка на FTP/отправка email
SDK и API	ISAPI, HIKVISION SDK, сторонняя платформа управления, ONVIF profile S,T,G)
Цифровое увеличение	×2, ×4, ×8
Условия эксплуатации	от - 40° C до 65° C (- 40° F до 149° F); 95% и ниже
Диапазон поворота/наклона	поворот: 360° непрерывное вращение; наклон: от -20° до + 90° (автоповорот)
Управление фокусом	Атермализованный
Действие при простое	пресет/сканирование по шаблону/патрулирование/автосканирование/сканирование по наклону/случайное сканирование/покадровое сканирование/панорамное сканирование
Предустановки	Всего 300, из них 273 настраиваемые
Память при отключении питания	Есть
Тур	8; до 32 пресетов на обход
Шаблон обхода	4; более 10 минут на шаблон
Аналоговый выход	1.0 В [p-p]/75 Ω
Диафрагма	F1.3–F4.6
Спектральный диапазон	от 8 до 14 мкм
Шаг пикселя	17 мкм
Фокусное расстояние	9 мм
Мгновенное поле зрения (IFOV)	1.89 мрад

Задача по расписанию	предустановка/шаблон обхода/патрулирование/автосканирование/сканирование по вертикали/случайное сканирование/покадровое сканирование/панорамное сканирование/Doom Reboot/Doom Adjust/дополнительный выход
Smart IR	Automatically adjusted
Стеклоочиститель	Есть
Дальность видеоаналитики (транспорт)	189 м
Тепловая чувствительность (NETD)	≤ 35 мК (@25° C, F# = 1.0)
Дальность подсветки	до 200 м
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026