

Техническая спецификация

Турникет-трипод Hikvision DS-K3G501CX · модель DS-K3G501CX

Общие	
Тип устройства	Турникет-трипод
Модель	DS-K3G501CX
Артикул	DS-K3G501CX
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	ISAPI
Питание	
Питание	Питание: 100–240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 1 А-0.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 20 Вт работа: 35 Вт пик: 45 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 232 × 960 × 1208 мм с упаковкой: 410 × 1180 × 1350 мм
Вес, кг	41.78
Условия	
Температура эксплуатации	от –20 до +65 °С
Рабочая влажность	от 0 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Пропускная способность	30–60 человек в минуту (фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода)
Область применения	Для помещений и улицы
Управление замком	2
Кнопка выхода	2
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	4
RS-232	2
Wiegand	2
Ёмкость журнала событий	500 000
Голосовые подсказки	Есть

Комплектация	Supplied
Ширина прохода	550 мм
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее и Уличное
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Расстояние от стены	10 мм
Материал стрелы	1.2 мм труба из нержавеющей стали

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026