

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR5208AN-4KL-I3/T · модель XVR5208AN-4KL-I3/T

| Общие                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                                   | Гибридный видеорегистратор                                 |
| Модель                                           | XVR5208AN-4KL-I3/T                                         |
| Артикул                                          | XVR5208AN-4KL-I3/T                                         |
| Страна происхождения                             | Китай                                                      |
| Питание                                          |                                                            |
| Питание                                          | DC 12 В, 4 А                                               |
| Питание PoE                                      | Нет                                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                        | ≤ 10 Вт (без HDD)                                          |
| Конструкция                                      |                                                            |
| Монтаж                                           | Настольная установка                                       |
| Габариты                                         | 375 × 289 × 53 мм                                          |
| Вес, кг                                          | 1,23                                                       |
| Масса брутто, кг                                 | 2,63                                                       |
| Условия                                          |                                                            |
| Температура эксплуатации                         | -10 до +55 °С                                              |
| Температура хранения                             | От -20 до +60 °С                                           |
| Рабочая влажность                                | 10–90 % (отн. влажность), без конденсата                   |
| Прочие характеристики                            |                                                            |
| Количество каналов записи                        | 8                                                          |
| Количество HDD                                   | 2                                                          |
| Максимальный объём HDD                           | 2 SATA; до 16 ТБ на HDD                                    |
| Видеовыходы                                      | HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA                  |
| Разрешение отображения                           | HDMI до 4K; VGA до 1080p                                   |
| Кодеки видео                                     | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                            |
| Работа со смартфонами                            | Приложение для сетевого управления                         |
| Операционная система                             | Встроенный Linux                                           |
| Аудио                                            | 1 канал RCA; 8 каналов BNC (аудио по коаксиальному кабелю) |
| Процессор                                        | Процессор промышленного класса                             |
| Охрана периметра на регистраторе (число каналов) | 8 каналов, по 10 правил IVS на каждый канал                |
| Атрибуты лица                                    | 6 атрибутов                                                |

|                               |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ёмкость базы лиц              | До 10 баз лиц по 20 000 изображений.                                                                                                                                                         |
| SMD Plus на регистраторе      | 8 каналов: вторичная фильтрация по человеку и транспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости                                                             |
| SMD на камере                 | 16 каналов                                                                                                                                                                                   |
| Битрейт видео                 | 32 кбит/с-6144 кбит/с                                                                                                                                                                        |
| Частота дискретизации аудио   | 8 кГц, 16 bit                                                                                                                                                                                |
| Битрейт аудио                 | 64 кбит/с                                                                                                                                                                                    |
| Видеовыход                    | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720<br>*Одновременный/раздельный вывод видеосигнала на VGA и HDMI настраивается. |
| Многоэкранный режим           | Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16                                                                                                                |
| Доступ со смартфона           | iOS; Android                                                                                                                                                                                 |
| Браузер                       | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox                                                                                                                                                            |
| Режим записи                  | Обычная; тревога; детекция движения; интеллектуальная; POS                                                                                                                                   |
| Способ резервного копирования | USB устройство и сеть                                                                                                                                                                        |
| Режим воспроизведения         | Мгновенное воспроизведение; общие события воспроизведение; по событию воспроизведение; tag воспроизведение; smart воспроизведение                                                            |
| Группы дисков                 | есть                                                                                                                                                                                         |
| Общие тревоги                 | Детекция движения; тревожный блок; тревога HDCVI; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; PIR-тревога                                                                                       |
| Тревоги при неисправностях    | Ошибка (нет диска; ошибка диска; мало места; мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети                       |
| Аналитика                     | Детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра; SMD Plus                                                                                                                                  |
| Двусторонняя аудиосвязь       | Двусторонняя аудиосвязь по коаксиалу: 8 каналов BNC<br>Двусторонняя аудиосвязь локального и сетевого пользователя: используется тот же аудиовход, что и у первого канала                     |
| Интерфейс дисков              | 2 порта SATA. Ёмкость каждого диска — до 16 ТБ. Ограничение зависит от температуры окружающей среды.                                                                                         |
| Вход аналоговых камер         | 8 BNC порты, поддерживается HDCVI/AHD/TVI/CVBS авто-detect                                                                                                                                   |
| Двухпоточность                | есть                                                                                                                                                                                         |
| Сжатие аудио                  | G.711a; G.711u; PCM                                                                                                                                                                          |
| Воспроизведение записей       | 1/4/9                                                                                                                                                                                        |
| RS-485                        | 1                                                                                                                                                                                            |
| HDMI                          | 1                                                                                                                                                                                            |
| VGA                           | 1                                                                                                                                                                                            |
| Интерфейс управления          | Web; локальный интерфейс                                                                                                                                                                     |

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| АсуРiсk на регистраторе (число каналов) | 8 каналов                                        |
| Порты USB                               | 2 (1 спереди USB 2.0 порт, 1 сзади USB 3.0 порт) |
| Тревожные входы/выходы                  | —                                                |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026