

Техническая спецификация

Извещатель охраннй магнитоконтактный (СМК) Dahua ARD333-W2(868S) · модель ARD333-W2(868S)

Общие	
Тип устройства	Извещатель охраннй магнитоконтактный (СМК)
Модель	ARD333-W2(868S)
Артикул	ARD333-W2(868S)
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	Геркон
Питание	
Питание	CR123 А аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт	0,26
Конструкция	
Материал корпуса	РС + ABS
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	101 × 21 × 22,2 мм
Вес, кг	0,05
Масса брутто, кг	88 г
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Безопасность передачи данных	AES128
Тип батареи	CR123 А
Срок службы батареи	Одной батареи CR123 хватает на 4,6 года при 2 срабатываниях тревоги в сутки и КПД батареи 80 %.
Тревожные входы/выходы	1 внешний дискретный вход
Мощность передатчика	Не более 25 мВт
Дальность передачи (беспроводная)	До 1400 м на открытом пространстве
Индикация	1 × зелёный индикатор тревоги
Кнопки	1 × кнопка питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Рабочая частота	868,0 МГц-868,6 МГц
Контроль разряда батареи	есть

Датчик вскрытия	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Механизм связи	Two-way
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Тип чувствительного элемента	Геркон

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026