

Кабельный аксессуар Dahua PFM922-6UN

Артикул: **PFM922-6UN** | Производитель: **Dahua** | Кабельный аксессуар

Кабельный аксессуар Dahua PFM922-6UN — элемент структурированной кабельной системы Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -20...+60 °C, габариты 436 × 436 × 236 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -20...+60 °C.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Габариты транспортной упаковки	495 мм × 457 мм × 466 мм (19.49" × 17.99" × 18.35") (L × W × H)
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +40 °C
Влажность хранения	<60% (отн. влажность)
Условия эксплуатации	
Испытание на изгиб при низкой температуре	После испытания трещин нет
Температура эксплуатации	От -20 до +60 °C
Температура монтажа	От +0 до +50 °C
Конструкция	
Материал изоляции	HDPE
Материал	Полиэфир
Материал	PE
Материал	PET
Материал оболочки	MDPE
Цвет оболочки	Чёрный
Радиус изгиба при монтаже	>8 × наружного диаметра кабеля
Габариты упаковки	436 мм × 436 мм × 236 мм (17.17" × 17.17" × 9.29") (L × W × H)
Вес нетто	8 кг ± 0.6 кг
Вес брутто	9 кг ± 0.6 кг
Сертификация	
Стандарты соответствия	Q/DXJ 067-2024

Дополнительные параметры	
Конструкция проводника	0.57 мм ± 0.01 мм (0.02" ± 0.0004")
Сечение по AWG	23AWG
Минимальная средняя толщина	0.21 мм (0.01")
Диаметр изоляции	1.03 мм ± 0.06 мм (0.04" ± 0.002")
Исполнение	500D
Исполнение	Полупрозрачный 4.5 мм × 0.35 мм (0.18" × 0.01")
Толщина	0.025 мм×20 мм (0.001" × 0.79")
Минимальная средняя толщина	0.7 мм (0.03")
Диаметр оболочки	6.6 мм ± 0.3 мм (0.26" ± 0.01")
Максимальное сопротивление жилы постоянному току	11.5 Ω/100 м
Минимальное сопротивление изоляции	5000 MΩ·km
Максимальная неравномерность сопротивления	2 % (внутри пары), 4 % (между парами)
Волновое сопротивление	100 Ω ± 15 Ω
Переходное затухание на ближнем конце	≥39.3 дБ/100 м@250 МГц
Максимальное затухание	≥34.8 дБ/100 м@250 МГц
Возвратные потери	≥17.3 дБ/100 м@250 МГц
Относительное удлинение проводника при разрыве	≥8%
Усадка изоляции	≤5%
Стойкость изоляции к миграции красителя	Миграции нет
Прочность и удлинение оболочки после старения	≥16 МПа, ≥200%
Испытание на тепловой удар	После испытания трещин нет
Длина кабеля	305 м ± 2 м

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM922-6UN