

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-1366PCM/A(2.8мм), 6 Мп, купольная, 2.8 мм, ИК 30 м / LED 30 м, IP67 · модель F-IC-1366PCM/A(2.8мм)

| Общие                     |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Тип устройства            | IP-камера купольная          |
| Модель                    | F-IC-1366PCM/A(2.8мм)        |
| Изображение               |                              |
| Разрешение, Мп            | 6 Мп                         |
| Размер матрицы            | 1/2.5"                       |
| Матрица                   | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение                | 3632x1632                    |
| Фокусное расстояние, мм   | 2.8                          |
| Тип объектива             | фиксированный                |
| Объектив                  | 2.8 мм                       |
| Подсветка                 | ИК 30 м / LED 30 м           |
| Дальность ИК-подсветки, м | 30                           |
| Питание                   |                              |
| Питание                   | DC 12 В / PoE                |
| Питание PoE               | Есть                         |
| Потребляемая мощность, Вт | 11.5                         |
| Конструкция               |                              |
| Класс защиты IP           | 564                          |
| Защита                    | IP67                         |
| Габариты                  | 130.1x109.1 мм               |
| Вес, кг                   | 0.58                         |
| Условия                   |                              |
| Температура эксплуатации  | -40...+60 °C                 |
| Прочие характеристики     |                              |
| Макс. FPS, к/с            | 20                           |
| Аудио                     | Встроенный микрофон          |
| Карта памяти              | microSD до 512 ГБ            |
| Аналитика                 | Человек / ТС                 |
| Количество мегапикселей   | 6                            |
| Встроенный микрофон       | Есть                         |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Слот карты памяти   | Есть                                                               |
| Форма камеры        | 860                                                                |
| Тип камеры          | 868                                                                |
| Дальность подсветки | До 30 м                                                            |
| Тип подсветки       | ИК-подсветка и подсветка белым светом                              |
| Чувствительность    | Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой               |
| Регулировка угла    | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360° |
| Крепление объектива | M12                                                                |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026