



Цифровая вывеска вертикальная Dahua LDV65-SAI400L

Артикул: **LDV65-SAI400L** | Производитель: **Dahua** | Цифровая вывеска вертикальная

Цифровая вывеска вертикальная Dahua LDV65-SAI400L — оборудование цифровых информационных систем Dahua Technology. Основные параметры: экран IPS/VA. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °C, габариты 955 × 879 × 88,9 × 000 × 882 × 471,5 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка DLED.
- Кодирование MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный динамик, сжатие MPEG-3, WMA, WAV.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100/1 000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 160 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °C, корпус чёрный.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	2160 × 3840
Операционная система	Android 11.0
Процессор	4 жил A55, 1.92 ГГц
Оптика и подсветка	
Подсветка	DLED
Угол обзора	178° / 178°
Видео и аудио	
Сжатие аудио	MPEG-3, WMA, WAV
Сжатие видео	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Формат видео	mp4, avi, mov, mkv, wmv
Видеовход	1 × HDMI 2.1 (3840 × 2160@60 Гц)
Встроенный динамик	2 × 5 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100/1,000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Влажность хранения	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Электропитание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт (тип.), 160 Вт (макс.)
Потребление в дежурном режиме	≤0.5 Вт

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
Влажность эксплуатации	10%-85% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция	
Материал изделия	Металл корпус
Цвет корпуса (рамка/задняя часть)	Чёрный
Габариты изделия	1,955.0 мм × 879.0 мм × 88.9 мм (76.97" × 4.68" × 3.50") (без кронштейн) 2,000.0 мм × 882.0 мм × 471.5 мм (78.74" × 34.72" × 18.56") (с кронштейн)
Размер рамки	35.6 мм/36.3 мм /38.4 мм (1.4"/1.43"/1.51") (T/L/R)
Габариты упаковки	2,125 мм × 200 мм × 1,050 мм (83.7" × 7.9" × 41.3") (L × W × H)
Вес нетто	65 кг
Вес брутто	78 кг
Установка	Вертикальный крепление

Сертификация	
Сертификаты	CE EMC, CE LVD, CE ERP

Дополнительные параметры	
Технология матрицы	IPS/VA
Соотношение сторон	9:16
Яркость	320 cd/m ² (тип.)
Время отклика	8 мс
ОЗУ	4 ГБ
ПЗУ	32 ГБ
ИК-приёмник	есть
Режим отображения	Портретная

Область применения

[‘Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LDV65-SAI400L