

Техническая спецификация

Кабель сигнальный Hikvision DS-1AC4AUC1 · модель DS-1AC4AUC1

Общие	
Тип устройства	Кабель сигнальный
Модель	DS-1AC4AUC1
Артикул	DS-1AC4AUC1
Питание	
Рабочее напряжение	60 В
Конструкция	
Вес, кг	2
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	-20 ~ 70 °С
Температура хранения	-20 ~ 70 °С
Прочие характеристики	
Область применения	Для помещений
Способ упаковки	1 бухта/шт., 8 шт./картонная коробка
Размер упаковки	165 × 165 × 103 мм/бухта, 340 × 340 × 220 мм/картонная коробка
Длина	100 м
Сечение по AWG	7 * (0.185 ± 0.01) мм
Материал изоляции	ПВХ
Диаметр изоляции	1.0 ± 0.10 мм
Материал оболочки	ПВХ
Диаметр оболочки	3.50 ± 0.30 мм
Цвет оболочки	красный/жёлтый/синий/чёрный
Максимальное сопротивление жилы постоянному току	≤ 9.5 Ω/100 м
Прочность на разрыв	≥ 10 МПа
Относительное удлинение при разрыве	≥ 150%
Минимальное сопротивление изоляции	300 МОм·км
Класс горючести	CPR Eca
Проводник	Bare Copper (99.95%)
Минимальная средняя толщина	≥ 0.18 м

Материал проводника

медь без покрытия, содержание 99,95 %

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026