

**Неофициальный перевод.** Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «VTH5221DW-S2.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

## VTH5221D/DW-S2

IP- и Wi-Fi-монитор видеодомофона

### Особенности

- 7" TFT ёмкостный сенсорный экран, 1024×600
- Наблюдение по IP-камерам
- Интеграция 6 проводных тревожных каналов, интеграция 8 беспроводных тревожных каналов (поддерживается только 433 МГц)
- Карта Micro SD опционально, до 32 ГБ
- Запись и снимок экрана (требуется SD-карта)

### Технические характеристики

| Технические характеристики |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Модель                     | VTH5221D/DW-S2                                    |
| Система                    |                                                   |
| Основной процессор         | Встроенный микропроцессор                         |
| Операционная система       | Встроенная ОС LINUX                               |
| Видео                      |                                                   |
| Сжатие видео               | H.264                                             |
| Аудио                      |                                                   |
| Сжатие аудио               | G.711                                             |
| Аудиовход                  | Всенаправленный микрофон                          |
| Аудиовыход                 | Встроенный динамик                                |
| Двусторонняя связь         | Поддержка двусторонней связи по двум направлениям |
| Экран                      |                                                   |
| ЖК-экран                   | 7" 1024×600                                       |
| Режим управления           |                                                   |
| Ввод                       | Сенсорные кнопки и ёмкостный экран                |
| Интерфейсы                 |                                                   |
| Проводные зоны             | 6 встроенных зон                                  |

| Интерфейсы        |                    |
|-------------------|--------------------|
| Беспроводные зоны | 8 беспроводных зон |
| Тревожный выход   | 1                  |
| RS485             | 1                  |

| Сеть             |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Wi-Fi            | IEEE802.11b/g/n                   |
| Ethernet         | 10/100 Мбит/с, самоадаптирующийся |
| Сетевой протокол | TCP/IP                            |

| Общие характеристики    |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Слот памяти             | Micro SD, до 32 ГБ            |
| Установка               | Накладная                     |
| Питание                 | DC 12 В, PoE (802.3af)        |
| Потребляемая мощность   | Рабочий режим ≤7 Вт           |
| Рабочая температура     | от –10 °С до +55 °С           |
| Относительная влажность | 10 %RH–90 %RH                 |
| Габариты                | 215,0 мм × 140,0 мм × 21,0 мм |
| Масса                   | 0,8 кг                        |

Габаритные размеры

215,0 мм × 140,0 мм × 21,0 мм

Примечания производителя

- Ред. 002.000. © 2023 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, даны только для справки и могут отличаться от фактического изделия.

**О переводе.** Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.