

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS607-S · модель DS-KIS607-S

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS607-S
Артикул	DS-KIS607-S
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080p, 720p Дополнительный поток: 640 × 480p
Объектив	2 Мп HD камера
Угол обзора	по горизонтали: 131° по вертикали: 78°
Динамический диапазон (WDR)	поддержка 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RSTP
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE 12 В пост. тока
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	138 × 65 × 27 мм
Вес, кг	0.19
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	Макс. до 128 G

Кодеки видео	H.264
Разрешение отображения	1024 × 600
Дисплей / экран	7 дюйма цветной TFT-экран
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Индикация	2
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	406
Область применения	Для улицы
Управление замком	1 реле, Макс. 30 В пост. тока 2 А
Flash-память	32 МБ
Сжатие аудио	G.711u
Детекция движения	Есть
ОЗУ	256МВ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Кнопки	1 физическая кнопка (кнопки)
RS-485	1
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Исполнение	Уличное

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026