

Техническая спецификация

Маршрутизатор Wi-Fi Hikvision DS-3WR12C · модель DS-3WR12C

Общие	
Тип устройства	Маршрутизатор Wi-Fi
Модель	DS-3WR12C
Артикул	DS-3WR12C
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100 Мбит/с WAN порт 3 × 10/100 Мбит/с LAN порты
Питание	
Питание	9 В пост. тока, 1 А адаптер питания источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 9 Вт
Конструкция	
Монтаж	настольная установка
Габариты	248.40 × 154.80 × 213.34 мм
Вес, кг	0.222
Масса брутто, кг	0.722
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	-40...+70 °C (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	5% до 90% RH без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1200
Мощность передатчика	CE: <20 dBm(2,4 ГГц) <23 dBm(5G)
Рабочая частота	2.4 ГГц: US/2412-2472 МГц(CH1-CH13) 5 ГГц: US/5180-5240 МГц(CH36-CH48) 5 ГГц: US/5740-5805 МГц(CH149-CH161)
Индикация	LED-индикатор
Безопасность передачи данных	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA и WPA2 поддерживается
Комплектация	беспроводной маршрутизатор × 1, кабель Ethernet × 1, краткое руководство × 1
Чувствительность приёмника	58 ± 2 дБ@AC80 -MCS9 84 ± 2 дБ@AC80 -MCS0
Обновление ПО	обновление через веб-интерфейс

Антенна	4 антенны с высоким усилением
Интерфейс управления	Веб-интерфейс
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11/a/n/ac Wave 2 @5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n @2.4 ГГц
Мощность передатчика (EIRP)	2.4 ГГц: 19.86 dBm 5 ГГц: 22.96 dBm
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	306 × 290 × 59 мм
Сетевые функции	System log
Типы подключения WAN	DHCP, Static IP, PPPoE

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026