

Техническая спецификация

IP-камера купольная Hikvision DS-2CD3366G3-LISU/SL(Y) · модель DS-2CD3366G3-LISU/SL(Y)

| Общие                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера купольная                                                                                                                                                                     |
| Модель                      | DS-2CD3366G3-LISU/SL(Y)                                                                                                                                                                 |
| Артикул                     | DS-2CD3366G3-LISU/SL(Y)                                                                                                                                                                 |
| Изображение                 |                                                                                                                                                                                         |
| Разрешение, Мп              | 6 Мп                                                                                                                                                                                    |
| Размер матрицы              | 1/1.8"                                                                                                                                                                                  |
| Матрица                     | 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                                                                  |
| Разрешение                  | 3200 × 1800                                                                                                                                                                             |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                                                                     |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив, 2.8 или 4 мм                                                                                                                                                    |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз. 108.8°, верт. 56.4°, диаг. 134.3° 4 мм, гориз. 93.3°, верт. 47.2°, диаг. 114.2°                                                                                          |
| Минимальная освещённость    | цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)                                                                                                                                   |
| Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ                                                                                                                                                                                  |
| Подсветка                   | ИК и белая подсветка                                                                                                                                                                    |
| Сеть                        |                                                                                                                                                                                         |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet                                                                                                                                          |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Питание                     |                                                                                                                                                                                         |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, 1.29 А, макс. 15.5 Вт, Ø5.5 мм разъём питания, защита от переплюсовки PoE: IEEE 802.3at, класс 4, макс. 17 Вт                                                    |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                                                                                                    |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                                                         |
| Материал корпуса            | Металл                                                                                                                                                                                  |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                                                                                     |
| Защита                      | IP67                                                                                                                                                                                    |
| Габариты                    | Ø138.3 × 115.4 мм                                                                                                                                                                       |
| Вес, кг                     | 0.825                                                                                                                                                                                   |
| Масса брутто, кг            | 1.19                                                                                                                                                                                    |
| Условия                     |                                                                                                                                                                                         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура хранения         | -30...+60 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Прочие характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Аудио                        | Встроенный микрофон: сдвоенный микрофонный массив 1 линейный вход, двухконтактная клеммная колодка, макс. амплитуда входа: 3.3 В пик-пик, входной импеданс: 4.7 KΩ, небалансный 1 линейный выход, двухконтактная клеммная колодка, макс. амплитуда выхода: 3.3 В пик-пик, выходной импеданс: 100 Ω, небалансный                                                         |
| Карта памяти                 | Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Аналитика                    | детекция подмены сцены, детекция нештатных звуков, детекция расфокусировки                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Кодеки видео                 | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 Четвёртый поток: H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                                                                                                          |
| Тревожные входы/выходы       | 1 вход, 1 выход (макс. 24 В пост. тока/24 В перем. тока, 1 А)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сертификаты                  | CE-RoHS: 2011/65/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Электронный затвор           | от 1 до 1/100 000 с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Отношение сигнал/шум (SNR)   | ≥ 52 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Безопасность                 | защита паролем, требование сложного пароля, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяной знак, фильтрация IP-адресов, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, RTP/RTSP поверх HTTPS, настройка тайм-аутов, журнал аудита безопасности, TLS 1.1/1.2/1.3, аутентификация хоста (по MAC-адресу) |
| День/ночь                    | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Максимальная диафрагма       | F1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сжатие аудио                 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Браузер                      | просмотр без плагина: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+, Safari 13+ локальный сервис: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Дальность DORI               | 2.8 мм: D: 89 м, O: 35 м, R: 17 м, I: 8 м 4 мм: D: 109 м, O: 43 м, R: 21 м, I: 10 м                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Хранение данных              | NAS (NFS, SMB/CIFS), автодозапись при восстановлении сети (ANR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Битрейт видео                | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Маскирование приватных зон   | 8 полигональных масок приватности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Класс антикоррозийной защиты | NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ПО управления                | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Крепление объектива          | M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Пользователи/хосты           | до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Зона интереса (ROI)          | 5 фиксированная зона для основного и дополнительного потоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление битрейтом        | CBR/VBR                                                                                                                                                                         |
| Регулировка угла            | поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 75°,вращение: 0° до 360°                                                                                                                      |
| Реакция на тревогу          | выгрузка на FTP/NAS/карту памяти,уведомление центра наблюдения,отправка email,срабатывание тревожного выхода,запуск записи,снимок по тревоге,звуковое оповещение,вспышка строба |
| IVS (охрана периметра)      | пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)                                                                  |
| SDK и API                   | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G),ISAPI,SDK,ISUP                                                                                                                          |
| Умная подсветка             | Есть                                                                                                                                                                            |
| Выход питания               | 12 В пост. тока, макс. 100 мА                                                                                                                                                   |
| Стабилизация изображения    | EIS                                                                                                                                                                             |
| Встроенный динамик          | Макс. потребляемая мощность: 2 Вт, макс. уровень звукового давления: 10 см: 110 дБ.                                                                                             |
| Общие тревоги               | детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)),детекция заслона объектива,нештатные ситуации                                                         |
| Условия эксплуатации        | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                            |
| Подсчёт людей               | Есть                                                                                                                                                                            |
| Битрейт аудио               | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-192 Кбит/с (MP2L2)/8-320 Кбит/с (MP3)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)                                            |
| Детекция лиц                | Есть                                                                                                                                                                            |
| Тип диафрагмы               | Фиксированный                                                                                                                                                                   |
| Световое оповещение         | Белая подсветка                                                                                                                                                                 |
| Частота дискретизации аудио | 8/16/32/48 кГц                                                                                                                                                                  |
| EPTZ                        | поддержка туров и автосопровождения                                                                                                                                             |
| Размер упаковки             | 170 × 170 × 160 мм                                                                                                                                                              |
| Длина волны ИК-подсветки    | 850 нм                                                                                                                                                                          |
| Режим аудио                 | Моно                                                                                                                                                                            |
| Встроенный микрофон         | Есть                                                                                                                                                                            |
| Слот карты памяти           | Есть                                                                                                                                                                            |
| Форма камеры                | 860                                                                                                                                                                             |
| Тип камеры                  | 868                                                                                                                                                                             |
| Макс. FPS, к/с              | 30                                                                                                                                                                              |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026