

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор DeepinMind Hikvision iDS-9632NXI-M8/AF · модель iDS-9632NXI-M8/AF

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор DeepinMind
Модель	iDS-9632NXI-M8/AF
Артикул	iDS-9632NXI-M8/AF
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	100 В до 240 В перем. тока, 50 Гц до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 60 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	442 × 460 × 88 мм
Вес, кг	13
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C (14°F до 131°F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	32 канала
Входящая пропускная способность	320 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	256 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/9
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 2 × USB 3.0
Браузер	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или новее
IVS (охрана периметра)	детекция вторжения/детекция пересечения линии/детекция входа в зону/детекция выхода из зоны
SDK и API	ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI
Интерфейс дисков	8 интерфейсов SATA, HDD 3.5"
Подсчёт людей	подсчёт людей по зонам/статистика подсчёта людей

Многоканальное воспроизведение	16 каналов
Разрешение видео	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	до 2 кан.@32 MP/2 кан.@24 MP/4 кан.@12 MP/8 кан.@8 MP/16 кан.@4 MP/32 кан.@1080P
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм)
HDMI	HDMI1: 8K (7680 × 4320)/30 Гц, 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1080P (1920 × 1080)/60 Гц HDMI2: 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц
VGA	VGA1: 1080P (1920 × 1080)/60 Гц VGA2: 1080P (1920 × 1080)/60 Гц
Умная детекция объектов	огнетушитель/ кислородный баллон/ ацетиленовый баллон/ газовый баллон/ шкаф для огнетушителя/противопожарное полотно/ баннер/ урна/дорожный конус
eSATA	1 интерфейс eSATA
RAID	RAID 0/1/5/6/10
Ёмкость	до 20 ТБ на каждый диск
Пользователи/хосты	128
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Количество AI-движков	3 * KT5, 2 для анализа малой моделью по умолчанию , 1 для вторичного анализа большой моделью,1 движок поддерживает 4 модели алгоритмов at тот же время

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026