

Вызывная панель Dahua VTO3312Q-P

Артикул: **VTO3312Q-P** | Производитель: **Dahua** | Вызывная панель

Вызывная панель Dahua VTO3312Q-P — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; приложение; внутренний монитор, поддерживаемые карты: iC-карта. Исполнение: питание PoE, класс защиты IP65, IK08, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 188,1 × 107,2 × 30 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.264; H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; приложение; внутренний монитор, карты iC-карта.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45/two-wire порт, 10/100 Мбит/с автосогласование, протоколы RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание PoE, потребление 8 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK08, работа при -40...+60 °C.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1, и CIF; Дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA, и CIF

Оптика и подсветка

Угол обзора	Г: 125°; В: 65°; Д: 139°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто (ICR)/цвет/ч-б; цвет/ч-б

Видео и аудио

WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR; 2D NR
Сжатие видео	H.264; H.265
Частота кадров видео	PAL: 25 к/с; NTSC: 30 к/с
Битрейт видео	768 кбит/с-8 Мбит/с
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит

Видео и аудио

Видеообщения	Есть
--------------	------

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 × RJ-45/two-wire порт, 10/100 Мбит/с автосогласование

Электропитание

Питание	48 В пост. тока, 1 А Стандартный PoE Двухпроводной коммутатор Dahua (макс. дальность подачи питания 50 м)
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт (ожидание), ≤ 8 Вт (работа)

Условия эксплуатации

Защита	IP65 IK08
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Цвет корпуса	Серый
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	188.1 мм × 107.2 мм × 30 мм (7.41" × 4.22" × 1.18")
Вес брутто	0.78 кг
Вес нетто	0.57 кг

Сертификация

Сертификаты	CE; FCC
-------------	---------

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
Режим связи	Полностью цифровой
Способ открывания	Карта; приложение; внутренний монитор
Типы карт	IC-карта
Автоматический снимок	Есть (SD-карта устанавливается во внутреннем мониторе или вызывной панели)

Дополнительные параметры

Дальность считывания карт	0 см-3.5 см (0"-1.38")
Локальная выдача карт	есть
Ёмкость по картам	3000
Выход питания	1
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Аксессуары	В комплекте: шлейф тревоги и питания, козырёк от дождя
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м

Область применения

Устанавливается на входных группах жилых домов, офисов и предприятий для организации контроля доступа посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTO3312Q-P