

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T670MWX-WBQR · модель DS-K1T670MWX-WBQR

| Общие                       |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Тип устройства              | Терминал доступа с распознаванием лиц |
| Модель                      | DS-K1T670MWX-WBQR                     |
| Артикул                     | DS-K1T670MWX-WBQR                     |
| Изображение                 |                                       |
| Разрешение                  | 600 × 1024                            |
| Объектив                    | Двойной объектив                      |
| Динамический диапазон (WDR) | Есть                                  |
| Сеть                        |                                       |
| Скорость Ethernet           | 10/100/1000 Мбит/с, адаптивный        |
| Сетевые интерфейсы          | 1                                     |
| Питание                     |                                       |
| Питание                     | 12 В пост. тока/2 А                   |
| Питание PoE                 | Нет                                   |
| Поддержка PoE               | Нет                                   |
| Потребляемая мощность, Вт   | ≤ 10 Вт                               |
| Конструкция                 |                                       |
| Класс защиты IP             | 402                                   |
| Защита                      | IP65                                  |
| Габариты                    | 110.5 мм × 209.2 мм × 24 мм           |
| Вес, кг                     | 1.06                                  |
| Условия                     |                                       |
| Температура эксплуатации    | от −30 до +60 °С                      |
| Рабочая влажность           | 10–90% (без конденсации)              |
| Прочие характеристики       |                                       |
| Работа со смартфонами       | Есть                                  |
| Интерфейсы связи            | Проводная сеть                        |
| Дисплей / экран             | 7 дюймов                              |
| Операционная система        | Linux                                 |
| Дальность считывания        | 0–5 см                                |
| Метод аутентификации        | 385                                   |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Тип карт                      | 391                     |
| Защита от вскрытия            | 1                       |
| Wi-Fi                         | 433 МГц                 |
| Управление замком             | 1                       |
| Порты USB                     | 1 × Type-A (для модуля) |
| Класс антикоррозийной защиты  | 48 H (about 2 years)    |
| Число пикселей                | 2 Мп                    |
| Ёмкость базы лиц              | 6000                    |
| Контроль состояния двери      | 1                       |
| Кнопка выхода                 | 1                       |
| Настройка через веб-интерфейс | Есть                    |
| Двусторонняя аудиосвязь       | Есть                    |
| RS-485                        | 1                       |
| Wiegand                       | 1                       |
| Ёмкость по пользователям      | 6000                    |
| Внешний считыватель карт      | Есть                    |
| Голосовые подсказки           | Есть                    |
| Кнопки                        | Press кнопка до вызов   |
| Стандарт видеосигнала         | PAL (по умолчанию)/NTSC |
| Точность распознавания        | ≥ 99%                   |
| Время распознавания лица      | □ 0.2 s per person      |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026