

Терминал доступа Dahua ASI2212F-MEW

Артикул: **ASI2212F-MEW** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASI2212F-MEW — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; отпечаток пальца; удалённо; Bluetooth, поддерживаемые карты: карта IC; карта ID; карта Desfire. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °С, габариты 114,5 × 114,5 × 32,5 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; отпечаток пальца; удалённо; Bluetooth, карты карта IC; карта ID; карта Desfire.
- Подключение и интеграция: 1 × 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы IPv4; P2P; IPv6; TCP, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	240 × 320
Видео и аудио	
Динамик	есть
Интеллектуальные функции	
Время распознавания отпечатка пальца	0.5 s
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4;P2P;IPv6;TCP
Протокол OSDP	есть
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BLE (режим Bluetooth), BLE5.2 (версия Bluetooth)
Настройка через веб-интерфейс	есть
Wi-Fi	есть
RS-485	1
Wiegand	1 (вход или выход)
USB	1 × USB2.0 порт
Сетевой порт	1 × 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Тревожный вход	1

Сеть и интерфейсы

Тревожный выход	1
Порт выхода питания	1□12 В□1.2 А□
Габариты транспортной упаковки	585 мм × 390 мм × 360 мм (23.03" × 15.35" × 14.17") (L × W × H)

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-90%(отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Максимальная мощность передачи	IC:42dBuA/m @10 м ID:66dBuA/m @10 м
Максимальная мощность передачи	≤ 20 дБм @ 2400–2483,5 МГц
Потребляемая мощность	≤4,0 Вт (ожидание); ≤6,0 Вт (работа, без внешнего источника питания); ≤20,0 Вт (работа, с внешним источником питания)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-93%(отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Габариты изделия	114.5 мм × 114.5 мм ×32.5 мм (4.51" × 4.51" × 1.28) □Н×W×Т□
Габариты упаковки	187 мм × 164 мм × 72 мм (7.36" × 6.46" × 2.83") (L × W × H)
Вес брутто	415 г

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры

Совместимость	ONVIF;CGI
SDK и API	есть
Экран	2.8-inch дисплей экран
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Голосовые подсказки	есть
Способ верификации	Карта; пароль; отпечаток пальца; удалённо; Bluetooth
Диапазон частот	2400-2483.5 МГц
Временные интервалы	128

Дополнительные параметры

Праздничные периоды	128
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Внешний считыватель карт	1 × RS-485 порт и 1 × Wiegand порт
Выдача карт с помощью мастер-карты	есть
Многопользовательская аутентификация	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	Карта IC; карта ID; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	IC:13.56 МГц; ID:125 кГц
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Дальность считывания карт	0 см - 3 см
Режим верификации по отпечатку	1:N
Время сравнения отпечатка	1.5 s
Ёмкость по пользователям	100,000
Ёмкость по отпечаткам	10,000
Ёмкость по картам	100,000
Ёмкость базы паролей	100,000
Ёмкость журнала событий	300,000
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	0 м -1300 м

Дополнительные параметры

Условия эксплуатации

В помещении

Аксессуары

Монтажная пластина для накладной установки (штатно)

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI2212F-MEW