

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2122C2M(4мм), 2 Мп, цилиндрическая, 4 мм, ИК 40 м / LED 40 м, IP67 · модель F-IC-2122C2M(4мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-2122C2M(4мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4 мм
Подсветка	ИК 40 м / LED 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	7.5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	74.4x176.3 мм
Вес, кг	0.51
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Два встроенных микрофона
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС; пересечение линии; вторжение
Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть

Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 40 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Крепление объектива	M12
Тип диафрагмы	Фиксированная

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026