

Беспроводной магнитоконтактный извещатель (СМК) Dahua ARD323-W2(868)

Артикул: **ARD323-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Извещатель охранной магнитоконтактный (СМК), радиоканальный

Извещатель охранной магнитоконтактный (СМК) Dahua ARD323-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи до 1200 м на открытом пространстве. Исполнение: питание CR123 А аккумулятор, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 100,2 × 20,8 × 20,3 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи До 1200 м на открытом пространстве, автономность 4 года (тип внешнего входа — NO).
- Питание CR123 А аккумулятор, потребление 125 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Хранение данных

Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)

Электропитание

Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	CR123 А аккумулятор
Время работы от батареи	4 года (тип внешнего входа — NO); 2 года (тип внешнего входа — NC или импульсный)
Порог разряда батареи	2.7 В
Порог восстановления батареи	2.8 В
Потребляемая мощность	Макс.. 125 mW

Условия эксплуатации

Диапазон измерения температуры	От -15 до +65 °С
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Конструкция

Световой индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги
Габариты изделия	100.2 мм × 20.8 мм × 20.3 мм (3.94" × 0.82" × 0.80") (L × W × H)

Беспроводной магнитоконтактный извещатель (CMK) Dahua ARD323-W2(868)

Конструкция	
Вес нетто	70 г
Вес брутто	115 г
Установка	Кронштейн крепление
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты упаковки	135.0 мм × 98.5 мм × 27.8 мм (5.31" × 3.88" × 1.09") (L × W × H)
Дополнительные параметры	
Кнопки	1 × кнопка питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Датчик	Геркон
Дистанция перемещения	< 40 мм (1.57")
Режим тестирования	есть
Сценарии	Неметаллические двери
Несущая частота	868.0 МГц-868.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	До 1200 м на открытом пространстве
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Тип питания	Тип С

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARD323-W2(868)