

Техническая спецификация

Панорамная IP-камера Dahua IPC-EBW5641-AS · модель IPC-EBW5641-AS

Общие	
Тип устройства	IP-камера панорамная
Модель	IPC-EBW5641-AS
Артикул	IPC-EBW5641-AS
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	6 Мп
Размер матрицы	1/2.5"
Матрица	1/2.5" CMOS
Разрешение	2560 × 2560
Фокусное расстояние, мм	68.0
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	1,68 мм
Угол обзора	1,68 мм: Г: 185°; В: 185°; Д: 185°
Минимальная освещённость	0,006 лк@F2.0 (цвет, 30 IRE); 0,0006 лк@F2.0 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 68 м
Дальность ИК-подсветки, м	68
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	10,1
Конструкция	
Материал корпуса	Металл + пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	Φ122×53,3 мм
Вес, кг	0,46

Масса брутто, кг	0,75 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Температура хранения	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Относительная влажность при хранении	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)
ПЗУ	4 ГБ
ОЗУ	1 ГБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>56 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	3 (ИК-светодиода)
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F2.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Аналитика	Пересечение линии
Тепловая карта	есть
Умный поиск	Совместно со Smart NVR обеспечивает уточнённый интеллектуальный поиск, выделение событий и объединение их в видеозаписи событий.
Интеллектуальное кодирование	AI H.265; AI H.264 *Включая технологию интеллектуального кодирования Smart H.265+ и Smart H.264+
Возможности потоковой передачи	3 потока
Управление битрейтом	VBR; CBR; ABR
Битрейт видео	H.264: 3–16384 кбит/с; H.265: 3–16384 кбит/с
Адаптация к сцене (SSA)	есть
Баланс белого	Авто; естественное освещение; уличное освещение; улица; вручную; пользовательский региональный режим
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D NR
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Зона интереса (ROI)	есть (4 зоны)
Антитуман	есть

Поворот изображения	0°/180°
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	4 мозаичные области + 4 цветных блока
SDK и API	есть
Пользователи/хосты	20
Браузер	IE: IE11; Chrome; Firefox
ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLink Care
Резервирование питания	При одновременном питании от блока питания и по PoE отключите один из источников. Устройство продолжит работу и не перезагрузится.
Класс антикоррозионной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Количество мегапикселей	6 Мп
Минимальная дистанция фокусировки	1,68 мм: 0,3 м
EPTZ	есть
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	есть
HLC	есть
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
RS-485	1 (диапазон скорости передачи: 1200–115200 бит/с)
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	859
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026