

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ASC3202B.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ASC3202B

Контроллер доступа

Особенности

- Встроенный веб-сервер; режимы основного и подчинённого контроллера.
- Режим основного контроллера предоставляет функции платформы контроля доступа: подключение и управление до 19 подчинённых контроллеров. В режиме подчинённого контроллер можно добавлять на несколько платформ.
- Поддержка 1000 пользователей (режим основного контроллера), 3000 отпечатков пальцев, 5000 Bluetooth-карт (режим основного контроллера) и 300 000 записей.
- Подключение считывателей карт по протоколам Wiegand и RS-485.
- Поддержка подключения по TCP и IP, стандартного PoE.
- Питание замка от собственного выхода DC 12 В с максимальным выходным током 1000 мА.
- Настройка аппаратных портов ввода/вывода и экспорт схем конфигурации.
- Сохранение данных при отключении питания.
- Управление ролями.
- Расширенные функции контроля доступа: разблокировка первым пользователем, многопользовательская разблокировка, глобальный anti-passback, глобальная межблокировка дверей и глобальная внешняя тревога.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Сетевые протоколы	P2P; IPv4; DNS; DDNS; TCP; UDP
Интеграция	ONVIF; CGI
SDK и API	есть

Основное	
Тип изделия	Контроллер
Зуммер	есть
Материал корпуса	PC + ABS

Функции	
Способы разблокировки	Карта; удалённо; пароль; отпечаток пальца; Bluetooth; комбинированная разблокировка
Временные периоды	128 периодов
Праздничные периоды	128 периодов

Функции	
Обновление по сети	есть
Списки запрещённых/разрешённых	есть
Периферийные считыватели	Поддержка 2 считывателей карт RS-485 и 2 считывателей карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	Есть (совместно с платформой)
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть

Пользователи	
Типы пользователей (карт)	Обычный пользователь, VIP-пользователь, гость, патрульный пользователь, пользователь из списка запрещённых и другие

Ёмкость	
Количество пользователей	1000 (режим основного контроллера), 10 000 (режим подчинённого контроллера)
Количество отпечатков пальцев	3000
Количество карт	5000 (режим основного контроллера), 50 000 (режим подчинённого контроллера)
Количество Bluetooth-карт	5000
Количество записей	300 000

Порты	
RS-485	3
Wiegand	2 × вход
Сетевой порт	1 × RJ-45, порт Ethernet 10/100 Мбит/с
Тревожные входы	2 (дискретные)
Тревожные выходы	2 (дискретные)
Тревожная логика (linkage)	есть
Кнопка выхода	2
Контроль состояния двери	2
Управление замком	2

Тревоги	
Тревога вскрытия	есть
Тревога принуждения	есть
Превышение времени открытия двери (по датчику)	есть
Вторжение	есть
Превышение порога предъявлений нелегальной карты	есть

Тревоги	
Отпечаток пальца под принуждением	есть

Общее	
Питание	Вход питания: DC 12 В или PoE IEEE 802.3at Type 2 Class 4
Защита	IK06
Потребляемая мощность	Мощность в дежурном режиме (без периферийных устройств): ≤ 2 Вт. Рабочая мощность: общий бюджет питания при питании от DC — 1700 мА при 12 В для периферийных устройств (замки, считыватели и т. п.); общий бюджет питания при питании от PoE — 1200 мА при 12 В для периферийных устройств (замки, считыватели и т. п.)
Габариты изделия	186,4 мм × 185,8 мм × 58,3 мм (Д × Ш × В)
Габариты упаковки	254 мм × 243 мм × 86 мм (Д × Ш × В)
Температура эксплуатации	От –10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	5–95% (относительная), без конденсата
Среда эксплуатации	В помещении
Вес брутто	0,99 кг
Монтаж	Накладной монтаж; монтаж на направляющую рейку (DIN)
Сертификация	CE; FCC; UL

Информация для заказа

- Контроллер доступа — DHI-ASC3202B — двухдверный контроллер доступа Dahua, исполнение В (компактный, для помещений)

Габаритные размеры

Размеры с чертежа (мм): 186,4; 185,8; 58,3; монтажные размеры 156,0 и 150,0.

Примечания производителя

- Rev 002.000. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.