

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-1442CIW(2.8мм), 4 Мп, купольная, 2.8 мм, гибридная подсветка 25 м, IP66 · модель F-IP-1442CIW(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-1442CIW(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 94°, по вертикали: 49°, по диагонали: 114°
Подсветка	гибридная подсветка 25 м
Дальность ИК-подсветки, м	25
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	9
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	224 x 164 x 230 мм
Вес, кг	0.6
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+40 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20.0
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС; детектор саботажа

Количество мегапикселей	4
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	2.8 мм
Дальность подсветки	Дальность ИК-подсветки: до 25 м, подсветка белым светом: до 25 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026