

Техническая спецификация

Сервер видеоменеджмента Hikvision HikCentral-P-VER/HW1D/64(E2434) · модель HikCentral-P-VER/HW1D/64(E2434)

Общие	
Тип устройства	Сервер видеоменеджмента
Модель	HikCentral-P-VER/HW1D/64(E2434)
Артикул	HikCentral-P-VER/HW1D/64(E2434)
Питание	
Питание	600 Вт, 50/60 Гц, 100-240 В перем. тока (автоподстройка), 7.1-3.6 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	42.8 × 482.00 × 598.9 мм (1.68" × 18.97" × 23.57")
Вес, кг	13.23
Масса брутто, кг	25
Условия	
Температура эксплуатации	от +10 до +35 °C
Температура хранения	от −40 до +65 °C
Рабочая влажность	от 8 до 80% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Процессор	E-2434 (3.4 ГГц-5.0 ГГц, кэш 12 МБ, 4 ядер, 8 потоков) / 6325P (3.5 ГГц-5.2 ГГц, кэш 12 МБ, 4 ядер, 8 потоков)Threads)
Интерфейс Ethernet	2 x LAN 10/100/1000
Безопасность	поддержка криптографически подписанная прошивка; безопасная загрузка; безопасное стирание данных; аппаратный корень доверия; блокировка конфигурации системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter)
VGA	1
Размер упаковки	595.00 × 251.00 × 923.00 мм (23.43" × 9.88" × 36.34")
Операционная система	WinSvr2019 multilingual version pre-installed
Контроллер накопителей	S160 — программный RAID средствами ОС (поддержка RAID 0/1)