

Техническая спецификация

Коммутатор доступа MES2300D-24P · модель MES2300D-24P

| Общие                       |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Тип устройства              | Коммутатор доступа          |
| Модель                      | MES2300D-24P                |
| Артикул                     | MES2300D-24P                |
| Страна происхождения        | Россия                      |
| Сеть                        |                             |
| Конфигурация портов         | 24x1G PoE/PoE+, 4x10G SFP+  |
| Количество портов           | 28                          |
| Поддержка VLAN              | 4094                        |
| Питание                     |                             |
| Питание                     | АС, 2 сменных БП            |
| Прочие характеристики       |                             |
| Пропускная способность      | 128 Гбит/с                  |
| Качество обслуживания (QoS) | 8 выходных очередей на порт |
| Стекирование                | До 8 устройств              |
| Исполнение                  | 1U                          |
| Охлаждение                  | Активное                    |
| Тип коммутатора             | 363                         |
| Уровень коммутации          | L3                          |
| QoS                         | 8 выходных очередей на порт |
| Таблица ARP                 | 2039                        |
| Маршруты L3 IPv4 Unicast    | 4063                        |
| Маршруты L3 IPv6 Unicast    | 1014                        |
| Интерфейсы                  | 779                         |
| Форм-фактор                 | 756                         |